

SELECCIONA EL SISTEMA DE SUJECION CORRECTO

Se tienen opciones cuando se elige un sistema de sujeción. Los sistemas Express Rail® 1000 and Express Rail® 2000 de Wilson Tool International ofrecen una solución premium y económica para sujeción hidráulica rápida.



Express Rail® 1000

El Express Rail® 1000 original ofrece un sistema de cuerpo modular y se trata con Nitrex, un tratamiento de calefacción que provee resistencia de corrosión y extiende la vida del sistema sujeción.

Express Rail® 2000

Ahora se tiene una opción para sujeción hidráulica de costo más bajo para su dobladora. Esta adición económica ofrece el mismo valor excepcional, dureza y fiabilidad que se espera de cada solución de sujeción Wilson Tool.

Ambos sistemas aumentan el tiempo de producción y mejoran la productividad en su dobladora existente y tienen las siguientes características:

- Poder hidráulico
- Longevidad de un cuerpo endurecido
- Sujeción rápida para herramental estilo americano y WT
- Monitorea el nivel de fluido automáticamente para mejor confiabilidad
- Control inalámbrico

		EXPRESS RAIL® 1000	EXPRESS RAIL® 2000
SUPERIOR E INFERIOR	Lo más cercano que se puede colocar al fin de la cama	21.2mm	42.5mm
	Construcción de cama	Segmentado	Uno pieza
	Secciones reemplazables	Si; modular	No; uno pieza
	Cuerpos endurecidos	Nitrex® 70 HRC	28-32 HRC
	Especificaciones de precisión	± .0004"	± .0008"
	Activado hidráulicamente con una válvula de uretano	Si	Si
SUPERIOR	Sujetado y nivelación automática para herramientas con espiga estilo "G"	Si	Si
	Sujeta herramental de espiga normal	Si	Si
	Herramienta más delgada se sujetará también	.500" (12.7mm)	.500" (12.7mm)
	Claro de doblez de 30° - solo el frente	Si	Si
INFERIOR	Claro de doblez	30mm	30mm

Para obtener más información, visite wilsontool.com/sujecion, llame a nuestros técnicos útiles al 800-445-4518 o póngase en contacto con su ingeniero de ventas.

© Wilson Tool International.
Todos los derechos reservados. B316F-S (3.2021)