

A RETÍFICA DE FERRAMENTAS AUTOMÁTICA, FABRICADA PELO SEU FORNECEDOR DE CONFIANÇA

Afiar seu ferramental para puncionadeira será mais simples e rápido com a inovadora retifica XSharp™ da Wilson Tool.

Os benefícios de uma afiação com qualidade são:

- Peças livre de rebarbas e com qualidade, saindo direto da sua puncionadeira
- Maior vida útil e menores custos com ferramental
- Sem desperdícios e sem chapas danificadas por conta de afiação inadequada
- Menor desperdício na sua puncionadeira

5 PASSOS SIMPLES PARA UMA BOA AFIAÇÃO



Passo 1.
Coloque a
ferramenta na placa



Passo 2.
Escolha o estilo da
ferramenta



Passo 3.
Escolha o tamanho
da ferramenta



Passo 4.
Escolha quantos
milímetros pretende
retificar (incrementos
de 0,01mm)



Passo 5.
Pressione o botão
começar para afiar
a ferramenta



Processo de Afição Automático

- Simples de operar.
- O comando na tela touchscreen tem uma interface intuitiva, em vários idiomas para simplificar a operação da máquina. O idioma da interface pode ser escolhido durante a parametrização da máquina.
- A função de detecção da altura, localiza automaticamente a parte mais alta de qualquer ferramenta montada na castanha, antes de começar o ciclo de afiação.

Apto para diversos estilos de ferramentas:

Com castanha ajustável, a XSharp™ pode ser utilizada para afiação de diversos estilos.

Precisão: A XSharp utiliza um servomotor AC, que aciona uma engrenagem de precisão e um fuso de esferas com guias lineares, com dois e quatro suportes, para proporcionar propriedades de rolamento estáveis.

Afiação com whisper: Punções com whisper podem ser afiados com a utilização da castanha inclinável XSharp™.

Refrigeração: Equipada com um poderoso sistema fechado de refrigeração, a XSharp garante que a ferramenta seja resfriada constantemente com líquido refrigerante, durante todo processo de afiação.

Sistema de segurança: A XSharp está equipada com um dispositivo de segurança que abre e fecha automaticamente.

Estrutura: A máquina possui uma estrutura de ferro fundido para dar maior durabilidade em trabalhos pesados, maior estabilidade e maior vida útil.

Máquina compacta: Devido a sua estrutura compacta, XSharp pode ser instalada ao lado de sua punçoneira.

DESCRIÇÃO	CAT. Nº
ACESSÓRIOS XSHARP™	
Rebolo	55109
Líquido Refrigerante	55367
Dressador de Diamante	55117

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*	
ALTURA DA MÁQUINA	1.962mm
LARGURA DA MÁQUINA	800mm
PROFUNDIDADE DA MÁQUINA	779mm
PESO DA MÁQUINA	450kg
MÁXIMO DIÂM. FERRAMENTA	160mm
MÁXIMA ALTURA FERRAMENTA	230mm
ABASATECIMENTO ELÉTRICO	230/460V, 60Hz
PRESSÃO DO AR	6 bar
POTÊNCIA MOTOR RETIFICAD.	2,2 kW
VELOCIDADE ROTAÇÃO RODA	2.800 rpm
POTÊNCIA MOTOR MESA	0,18 kW
VELOCIDADE ROTAÇÃO MESA	40 R.P.M.
POTÊNCIA BOMBA REFRIGERANTE	0,16 kW
FLUXO AGUA BOMBA REFRIG.	Máx. 40 l/min

Nota: Podem ser necessários adaptadores para alguns modelos de ferramental estilo Trumpf. Contate seu representante de vendas para mais informações.

*Wilson Tool International reserva o direito de modificar especificações da máquina sem aviso prévio.

Para mais informações, visite a wilsontool.com, contate nossos técnicos no telefone 55 + 11 5624-2444.

©2018 Wilson Tool International.
Todos os direitos reservados.
P274F-P (6.2018)